

Brousící lamelové talíře

MEPAC CZ s.r.o.
MEPAC CZ



Tyto talíře mají široké uplatnění od hrubého broušení až po jemné a dále předleštění kovů, neželezných materiálů, umělých hmot, dřeva apod.

Jsou použitelné ve všech úhlových bruskách tuzemské i zahraniční výroby s velikostí nástroje o průměru 115, 125, 150, 178 mm, s upínáním průměr 22,23mm s pravým směrem otáčení.

Příklady použití:

- opracování svárů
- odjehlování
- čištění odlitků
- srážení hran
- rovinné broušení
- odstraňování laků a tmelů
- jemné broušení



Tvary:

Plochý – pro menší úhel sklonu roviny talíře, hlavně pro převažující rovinné broušení. Vhodné pro srážení hran

Šikmý – umožňuje práci s větším úhlem sklonu, lamely se opotřebovávají rovnoměrněji až do minimálního zbytku.

Brusivo a doporučené použití:

Korund (NK), Zinkokorund (ZK)

SLT –V3 Control - Brousící lamelový talíř s vizuálním efektem

Nástroj s velkoplošnými lamelami ze speciálního zirkonového brousícího plátna. Dobrý výkon i životnost. Tvar lamel tvoří na obvodu 6 průhledných zón. **Opracovávanou plochu lze kontrolovat přímo při broušení!** $V_{max} = 80$ m/s

Obj. Č.	Průměr v mm	n _{max}	NK			
			40	60	80	Kč
37 SLT-V3 115	115	13300	X	X	X	53,-
37 SLT-V3 125	125	12200	X	X	X	59,-



Brousící lamelové talíře

MEPAC CZ s.r.o.
MEPAC CZ



SLTO, SLTR – brousící lamelový talíř – s nosičem ze skelné tkaniny

$V_{\max} = 80 \text{ m/s}$

Obj. Č.	Průměr v mm	n _{max}	NK					ZK				
			40	60	80	120	Kč	40	60	80	120	Kč
šikmý												
37 SLTR 115	115	13300	X	X	X	X	40,-	X	X	X	X	41,-
37 SLTR 125	125	12200	X	X	X	X	50,-	X	X	X	X	52,-
37 SLTR 150	150	10100	X	X	X	X	75,-	X	X	X	X	77,-
37 SLTR 178	178	8500	X	X	X	X	112,-	X	X	X	X	114,-
plochý												
37 SLTO 115	115	13300	X	X	X	X	40,-	X	X	X	X	41,-
37 SLTO 125	125	12200	X	X	X	X	50,-	X	X	X	X	52,-
37 SLTO 150	150	10100	X	X	X	X	75,-	X	X	X	X	77,-
37 SLTO 178	178	8500	X	X	X	X	112,-	X	X	X	X	114,-

šikmý



plochý

