

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

MEPAC CZ s.r.o.
MEPAC CZ



Všude tam, kde je zapotřebí častého utahování a povolování závitových spojů a všude, kde je to technologicky možné, tam naleznou své uplatnění rázové utahovávky. Montáž, demontáž forem v nástrojárnách, autoservisy, údržbářské dílny atd. Jedná se o zařízení, která umožňují utahovat i povolovat šrouby a matice. V naší nabídce najdete výkonná zařízení, díky kterým se dříve těžká manuální práce promění v pohodovou záležitost. Představujeme Vám

Pneumatický rázový utahovák GT-1700BX

obj. číslo: VN 331284 .



4794,-
Bez DPH

Technické parametry :

- pravý a levý chod s jednoduchým přepínáním
- hnací čtyřhran 1/2"
- spotřeba vzduchu 900 l/min
- pracovní přetlak 6 bar
- utahovací moment 950 Nm
- Hmotnost 2,2 kg



Obj. číslo	Název	Cena bez DPH
HL 305310	Sada nástrčných rázových hlavíc 1/2"	3014,90
ZHL 05-334617	Bit rázový 1/2" imbus 5mm	250,30
ZHL 06-334686	Bit rázový 1/2" imbus 6mm	250,30
ZHL 08-334778	Bit rázový 1/2" imbus 8mm	250,30
ZHL 10-334792	Bit rázový 1/2" imbus 10mm	288
ZHL 12-334808	Bit rázový 1/2" imbus 12mm	288
ZHL 14-334815	Bit rázový 1/2" imbus 14mm	293,70
ZHL 17-334822	Bit rázový 1/2" imbus 17mm	314,30
ZHL 19-334839	Bit rázový 1/2" imbus 19mm	338,30

odkaz pro objednání na e-obchodě náradí :

<http://www.mepac.cz/prodejna/index.php?vetev3=1126//nastrcne.razove>

K rázovým utahovákům dodáváme veškeré příslušenství -

- **Kované rázové nástrčné klíče v sadě nebo samostatně.**

Sada na obrázku obsahuje :

obsah: po 1 ks silová násada 1/2" 15-17-18-19-21-22-24-27-30 mm, 1 prodloužení 1/2" 75 mm, po 1ks bezpečnostný kroužek +kolík pro 10-14 a 15-30 mm násady

- **Kované rázové imbus klíče samostatně.**

Velikost klíčů : 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

MEPAC CZ s.r.o.
MEPAC CZ



Akumulátorový rázový utahovák ASR 14 ES

pro průmysl a stavebnictví obj. číslo: RU ASR 14 ES

Tam kde nelze použít pneumatický rázový utahovák nabízíme tuto alternativu.

Charakteristické znaky akumulátorových rázových utahováků. Akumulátorové rázové utahováky fungují v praxi podobně jako známé pneumatické či elektrické rázové utahováky, na rozdíl od nich jsou však rozměrově kompaktnější a k manipulaci pohodlnější, navíc jsou vybaveny kvalitními akumulátorovými články, které zvyšují jejich pracovní dosah mimo obvyklá dílenská prostředí. Ačkoliv rázový mechanismus utahováku dosahuje pozoruhodné účinnosti při povolování a utahování vysoko pevnostních spojů, to vše navíc bez nežádoucího zpětného rázu, jeho konstrukce je relativně jednoduchá, takže vzhledem ke svému výkonu je samotný stroj velice kompaktní a lehký. Stabilní, lehké, a přitom doslova nabitě energii jsou také akumulátory, které vycházejí z lithium-iontové technologie článků. Vzhledem k permanentní zátěži a vysokým pracovním nárokům, které jsou ze strany uživatelů na stroje kladeny, jsou rázové utahovky NAREX ideálními pomocníky do těžkých podmínek výrobních provozů, stavenišť nebo údržbářských a opravárenských dílen.



Li-Ion
Technology

7075,-
Bez DPH

Technické parametry:

- Napětí 14,4 V
- Kapacita akumulátoru 2,6 Ah
- Nabíjecí čas cca 50 min
- Počet otáček bez zatížení 0 - 2 300 min-1
- Počet úderů 0 - 3 000 min-1
- Max. utahovací moment 206 Nm
- Rozsah použití (metrické šrouby) M10-M16
- Max. Ø vrtání v oceli / ve dřevě 8 / 18 mm Upínání 1/2" vnější čtyřhran
- Hmotnost 1,8 kg

Příslušenství lze použít stejné jak k pneumatickému rázovému utahováku GT-1700BX.

Ukázky použití :

