

Název produktu**Odtłuszcacz****Spectra-CLEAN MC 101****Charakterystyka**

Spectra-CLEAN MC 101 jest szybko odparowującym środkiem czyszczącym nadaje się do odtłuszczenia wszystkich rodzajów powierzchni w przemyśle, warsztatach, hobby i gospodarstwach domowych. Nowoczesna strona odtłuszcacz z ulepszoną dyszą, która sprawia, że produkt dociera nawet do trudno dostępnych miejsc. Rozpuszcza tłuszcze, woski, oleje, osady z płynów hamulcowych, silikony, pozostałości podstawowych powłoki, kleje i szczeliwa. Zalecane przed użyciem do sprawdzenia odporności i tolerancji czyszczonego materiału.

Obszary zastosowań

- Zastosowanie uniwersalne
- W sektorze przemysłowym
- Warsztaty
- Strona domowa

Korzyści i zastosowania

- Skuteczny - bardzo dobry efekt zwilżania
- Bardzo wydajna dysza zapewniająca większą skuteczność czyszczenia w trudno dostępnych miejscach
- Bardzo szybkie odparowywanie
- Odtłuszcza szybko i skutecznie
- Nadaje się do narzędzi polerowanych na wysoki połysk, nie pozostawia smug
- Nadaje się do różnych materiałów
- Rozpuszcza spalone tłuszcze, woski i oleje
- Łatwa aplikacja za pomocą sprayu

Aplikacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Na czyszczonym elemencie spryskać cienką warstwą, pozostawić na krótki czas i wytrzeć za pomocą suchej szmatki/lopatki. Po zakończeniu czyszczenia należy wyczyścić czyszczone elementy konserwowane

za pomocą odpowiednich środków.

Przechowywanie

Przechowywać ostrożnie w suchym i zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu przez ok. 12 miesięcy (towary luzem) i 24 miesiące (spray) od data produkcji.

Opakowania

Spray 600 ml (12 szt. w kartonie)

Kanister o pojemności 5 l

Kanister 25 l

Numer produktu: SPCL101006

Informacje dodatkowe, takie jak przechowywanie, obsługa, oznakowanie zagrożeń, proszę przejść kontrolę z karty charakterystyki.

Utylizacja opakowań, pozostałości koncentratu i substancji odtłuszczonej

Pozostałości produktu i puste opakowania muszą być usuwane na miejscu jako odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczone przez gminę do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub przekazane właściwej osobie do unieszkodliwiania zgodnie z prawem 185/2001 Dz. U. o odpadach, z późniejszymi zmianami. Zanieczyszczone opakowanie po produkcji oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Poddać recyklingowi lub składować na wysypisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata za zapewnienie zwrotu i odzysku opakowań odpady zostały wpłacone do systemu EKO-KOM.

Przechowywanie, okres trwałości, okres gwarancji

Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących przechowywania pojemników ze sprężonym gazem. Chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. Najodpowiedniejsza temperatura przechowywania wynosi 18 - 25°C. Zbiornik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nawet po zastosowaniu nie otwierać na siłę ani nie palić. Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub na płonące przedmioty. Z sąsiedztwa produktu usunąć źródła zapłonu - nie palić. Nie należy przewozić wewnątrz samochodów. Przestrzegać przepisów dotyczących przechowywania aerozoli.

Przechowywać oddzielnie od żywności, paszy i leków. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres gwarancji 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i słońcem!

Tylko do użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.