

Název produktu

Odtłuszcacz

Spectra-CLEAN MC 110

Charakterystyka

Spectra-CLEAN MC 110 jest wolno odparowującym środkiem czyszczącym na bazie rozpuszczalników organicznych o świeżym zapachu. Przeznaczone do konserwacji narzędzi i form w przemyśle tworzyw sztucznych.

Ma dobry efekt zwilżania i jest odpowiedni do Szczególnie nadaje się do czyszczenia płaszczyzn tnących, form, płyt mocujących i innych części form.

Bardzo dobrze usuwa tłuszcze, woski, oleje.

Obszary zastosowań

- Konserwacja narzędzi i form w przemyśle tworzyw sztucznych
- Czyszczenie form, płaszczyzn tnących, płyt mocujących i innych części form
- Czyszczenie gumy i tworzyw sztucznych

Korzyści i zastosowania

- Skuteczność - dobry efekt zwilżania
- Usuwa zniszczone pozostałości wosku i żywicy
- Szybki efekt czyszczenia gruntownego
- Zapach cytrusowy - powoli się ulatnia
- Rozpuszcza spalone tłuszcze, woski i oleje

Aplikacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Rozpylić cienką warstwę na oczyszczoną część formy, pozostawić na kilka minut i wytrzeć suchą szmatką. Oczyszczona część to muszą być zakonserwowane odpowiednimi środkami.

Przechowywanie

W przypadku starannego przechowywania w suchym miejscu i temperaturze pokojowej w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w opakowaniu przez ok. 12 miesięcy (towary luzem) i 24 miesiące (spray) od daty produkcji.

Opakowania

- 400 ml sprayu

Utylizacja opakowań, pozostałości koncentratu i substancji odtłuszczonej pozostałości produktu i puste opakowania muszą być usuwane na miejscu jako odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczone przez gminę do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub przekazane właściwej osobie do unieszkodliwiania zgodnie z prawem 185/2001 Dz. U. o odpadach, z późniejszymi zmianami. Zanieczyszczone opakowanie po produkcji oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Poddać recyklingowi lub składować na wysypisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata za zapewnienie zwrotu i odzysku opakowań odpady zostały wpłacone do systemu EKO-KOM.

Przechowywanie, okres trwałości, okres gwarancji

Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących przechowywania pojemników ze sprężonym gazem. Chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. Najodpowiedniejsza temperatura przechowywania wynosi 18 - 25°C. Zbiornik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nawet po zastosowaniu nie otwierać na siłę ani nie palić. Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub na płonące przedmioty. Z sąsiedztwa produktu. Usunąć źródła zapłonu - nie palić. Nie należy przewozić wewnątrz samochodów. Przestrzegać przepisów dotyczących przechowywania aerozoli.

Przechowywać oddzielnie od żywności, paszy i leków. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres gwarancji 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i słońcem!

Tylko do użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.