

Spectra-CLEAN MC 130

**Środek do czyszczenia
osadów polimerowych**

Spectra-CLEAN MC 130**Charakterystyka**

Wolno odparowujący, bardzo skuteczny środek czyszczący do form i narzędzi w przemyśle tworzyw sztucznych. Jest specjalnie zaprojektowany do czyszczenia osadów polimerowych i barwniki z form i wzorów. Nadaje się również do polerowanych kształtów. Może być również stosowany do czyszczenia płaszczyzn podziału, płyt mocujących i innych części form. Na czyszczonej części ospylić cienką warstwę na oczyszczoną część formy, pozostawić na krótki czas i wytrzeć suchą szmatką.

Po czyszczeniu oczyszczone części należy zakonserwować.

Obszary użytkowania

- Konserwacja narzędzi i form w przemyśle tworzyw sztucznych
- Do czyszczenia kształtów, wzorów i kształtów polerowanych na wysoki połysk
- Czyszczenie płaszczyzn tnących, płyt mocujących i innych części form

Korzyści i zastosowania

- Skuteczność - wysoka wydajność
- Usuwa zniszczone polimery i barwniki
- Szybki efekt czyszczenia
- Rozpuszcza polimery tkwiące w żebrach i zagłębieniach bez potrzeby czyszczenia mechanicznego.

Aplikacja

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Rozpylać na zabrudzone powierzchnie z niewielkiej odległości aby wykorzystać mechaniczne działanie czyszczące opryskiwaczy. Pozostawić do zadziałania w zależności od stopnia zabrudzenia. Pozostawić na silnie zabrudzonych powierzchniach przez dłuższy czas. W razie potrzeby powtórzyć procedurę. Następnie przetrzeć suchą ściereczką. Ostrożnie, należy wcześniej sprawdzić kompatybilność i odporność materiału. W przypadku dalszych pytań nasi technicy są do Twojej

Opakowania

- 400 ml sprayu

Utylizacja opakowań, pozostałości koncentratu i substancji odtłuszczonej.

Pozostałości produktu i puste opakowania muszą być usuwane na miejscu jako odpady niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznaczone przez gminę do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub przekazane właściwej osobie do unieszkodliwienia zgodnie z prawem 185/2001 Dz. U. o odpadach, z późniejszymi zmianami. Zanieczyszczone opakowanie po produkcji oddać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Poddać recyklingowi lub składować na wysypisku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłata za zapewnienie zwrotu i odzysku opakowań odpady zostały wpłacone do systemu EKO-KOM.

Przechowywanie, okres trwałości, okres gwarancji

Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących przechowywania opakowań ze sprężonym gazem. Chronić przed ciepłem i światłem słonecznym. Najodpowiedniejsza temperatura przechowywania wynosi 18 - 25°C. Zbiornik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym i temperaturą powyżej 50°C. Nawet po zastosowaniu nie otwierać na siłę ani nie palić. Nie rozpylać w kierunku otwartego ognia lub na płonące przedmioty. Z sąsiedztwa produktu usunąć źródła zapłonu - nie palić. Nie należy przewozić wewnątrz samochodów. Przestrzegać przepisów dotyczących przechowywania aerozoli.

Przechowywać oddzielnie od żywności, paszy i leków. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Okres gwarancji 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem i słońcem!

Tylko do użytku profesjonalnego. Karta charakterystyki dostępna na życzenie.